

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 33.1/E/2023

- | | |
|--|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | EUROWOOL M-11 LIGHT 0,042 |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Izolacja cieplna budynków (ThIB) |
| 3. Producent: | BELEUROGLASS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 82
15-005 Białystok, Polska |
| 4. Upoważniony przedstawiciel: | nie dotyczy |
| 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | system 1 i 3 |
| 6a. Norma zharmonizowana: | EN 13162:2012+A1:2015 |

Jednostka lub jednostki notyfikowane: numer jednostki: 1020

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

MW - EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny - współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 0,042 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	Grubość (tolerancja T1)	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	EN 13162:2012+A1:2015
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Trwałość charakterystyk	EN 13162:2012+A1:2015
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny - współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 0,042 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	Trwałość charakterystyk	EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	EN 13162:2012+A1:2015
	Obciążenie punktowe	EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	EN 13162:2012+A1:2015
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia / degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	EN 13162:2012+A1:2015
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu	EN 13162:2012+A1:2015
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	EN 13162:2012+A1:2015
Przepuszczalność pary wodnej	Przepuszczalność pary wodnej. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	EN 13162:2012+A1:2015
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szytywność dynamiczna	EN 13162:2012+A1:2015
	Grubość	EN 13162:2012+A1:2015
	Ściśliwość	EN 13162:2012+A1:2015
	Oporność przepływu powietrza	EN 13162:2012+A1:2015
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	EN 13162:2012+A1:2015
Wskaźnik izolacyjności od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Oporność przepływu powietrza	EN 13162:2012+A1:2015
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	EN 13162:2012+A1:2015
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	EN 13162:2012+A1:2015

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Białystok, 15.05.2024
(miejsce i data wystawienia)

Vadzim Sarokin
(imię i nazwisko)

PRZESZARZĄDU
(podpis)