

UWAGA:
16 ROLEK NA PALECIE



KARTA TECHNICZNA www.eurowool.eu

EUROWOOL M-11 NOVA

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplania stropów i poddaszy nieużytkowych.

Zastosowanie:



Dachy skośne



Sufity podwieszane



Podłogi



Ścianki działowe



M-11 NOVA $\lambda = 0,039$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość: $\sim 13,0 \text{ kg/m}^3$

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = \text{W/mK}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	sztuk (rolki)	m^2		
50	1,20	9,00	2	21,60	16	345,60	0,039	1,25
100	1,20	9,00	1	10,80	16	172,80	0,039	2,55
150	1,20	5,00	1	6,00	16	96,00	0,039	3,80
200	1,20	4,00	1	4,80	16	76,80	0,039	5,10

