UWAGA:
24 ROLKI NA PALECIE

KARTA TECHNICZNA www.eurowool.eu

EUROWOOL M-11 NOVA

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplania stropów i poddaszy nieużytkowych.

Zastosowanie:

- Dachy skośne
- Sufity podwieszane
- Podłogi
- Ścianki działowe

M-11 NOVA λ = 0,039 - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ_D = 0,039 W/mK
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość: ~ 13,0 kg/m^3

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodzenia ciepła λ_D=W/mK	opór cieplny R_D (m^2*K/W)
			ilość sztuk w rolce	m^2	sztuk (rolki)	m^2		
50	1,20	9,00	2	21,60	24	518,40	0,039	1,25
100	1,20	9,00	1	10,80	24	259,20	0,039	2,55
150	1,20	5,00	1	6,00	24	144,00	0,039	3,80
200	1,20	4,00	1	4,80	24	115,20	0,039	5,10