

UWAGA:
24 ROLKI NA PALECIE



KARTA TECHNICZNA www.eurowool.eu EUROWOOL M-17 EURO

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplania stropów i poddaszy nieużytkowych.

Zastosowanie:



Dachy skośne



Sufity podwieszane



Podłogi



Ścianki działowe



M-17 EURO $\lambda = 0,035$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość: $\sim 18,0 \text{ kg/m}^3$

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = \text{W/mK}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	sztuk (rolki)	m^2		
50	1,20	10,00	1	12,00	24	288,00	0,035	1,40
100	1,20	5,00	1	6,00	24	144,00	0,035	2,85
150	1,20	3,50	1	4,20	24	100,80	0,035	4,25
200	1,20	2,20	1	2,64	24	63,36	0,035	5,70

