

UWAGA:
24 ROLKI NA PALECIE



KARTA TECHNICZNA www.eurowool.eu EUROWOOL M-11 LIGHT

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplania stropów i poddaszy nieużytkowych.

Zastosowanie:

-  Dachy skośne
-  Sufity podwieszane
-  Podłogi
-  Ścianki działowe



M-11 LIGHT $\lambda = 0,042$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,042$ W/mK
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość: $\sim 10,0$ kg/m³

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = \text{W/mK}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m ²	sztuk (rolki)	m ²		
50	1,20	9,00	2	21,60	24	518,40	0,042	1,15
100	1,20	9,00	1	10,80	24	259,20	0,042	2,35
150	1,20	5,00	1	6,00	24	144,00	0,042	3,55

