

KARTA TECHNICZNA EUROWOOL M-11 LIGHT

MATA IZOLACYJNA

Miękka, elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplenia stropów, poddaszy nieużytkowych, hal i budynków gospodarczych.

właściwości
izolacyjne
 $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$



Zastosowanie:



dachy skośne,
konstrukcje szkieletowe



podłogi lekkie



sufity podwieszane



ścianki działkowe

M-11 LIGHT $\lambda=0,042$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T1
- Przepuszczalność pary wodnej - przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość $\sim 12 \text{ kg/m}^3$

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D \text{ W/m}^2\text{K}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2\text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	sztuk (rolki)	m^2		
50	1,20	9,00	2	21,60	24	518,40	0,042	1,15
60	1,20	8,00	2	19,20	24	460,80	0,042	1,40
100	1,20	9,00	1	10,80	24	259,20	0,042	2,35

