

KARTA TECHNICZNA

EUROWOOL M-11 NOVA

MATA IZOLACYJNA

Miękka, elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplenia stropów, poddaszy nieużytkowych, hal i budynków gospodarczych.

właściwości
izolacyjne
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$



Zastosowanie:



dachy skośne,
konstrukcje szkieletowe



podłogi lekkie



sufity podwieszane



ścianki działkowe

M-11 NOVA $\lambda=0,039$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej - przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość $\sim 13 \text{ kg/m}^3$

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodności ciepłej $\lambda_D \text{ W/m}^2\text{K}$	opór cieplny $R_D \text{ (m}^2\text{K/W)}$
			ilość sztuk w rolce	m ²	sztuk (rolki)	m ²		
50	1,20	7,00	2	16,80	24	403,20	0,039	1,25
100	1,20	7,00	1	8,40	24	201,60	0,039	2,55
150	1,20	4,00	1	4,80	24	115,20	0,039	3,80
200	1,20	3,30	1	3,96	24	95,04	0,039	5,10

