

KARTA TECHNICZNA EUROWOOL M-17 EURO

MATA IZOLACYJNA

Miękka, elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplenia stropów, poddaszy nieużytkowych, hal i budynków gospodarczych.

Zastosowanie:



dachy skośne,
konstrukcje szkieletowe



podłogi lekkie



sufity podwieszane



ścianki działkowe



M-17 EURO $\lambda=0,035$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D=0,035$ W/mK
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej - przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość ~ 18 kg/m³

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodności ciepłej λ_D W/m ² K	opór cieplny R_D (m ² K/W)
			ilość sztuk w rolce	m ²	sztuk (rolki)	m ²		
50	1,20	8,00	1	9,60	24	230,40	0,035	1,40
100	1,20	4,00	1	4,80	24	115,20	0,035	2,85
150	1,20	3,50	1	4,20	24	100,80	0,035	4,25
200	1,20	2,20	1	2,64	24	63,36	0,035	5,70

