

KARTA TECHNICZNA EUROWOOL M-17 EURO

MATA IZOLACYJNA

Miękka, elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia. Odpowiedni do ocieplenia stropów, poddaszy nieużytkowych, hal i budynków gospodarczych.

właściwości
izolacyjne
 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$



Zastosowanie:



dachy skośne,
konstrukcje szkieletowe



podłogi lekkie



sufity podwieszane



ścianki działkowe

M-11 EURO $\lambda=0,035$ - materiał niepalny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność pary wodnej - przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość $\sim 18 \text{ kg/m}^3$

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce		ilość na palecie		współczynnik przewodności ciepłej $\lambda_D \text{ W/m}^2\text{K}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2\text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	sztuk (rolki)	m^2		
50	1,20	8,00	1	9,60	24	230,40	0,035	1,40
100	1,20	4,00	1	4,80	24	115,20	0,035	2,85
150	1,20	3,50	1	4,20	24	100,80	0,035	4,25
200	1,20	2,20	1	2,64	24	63,36	0,035	5,70

